

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp150m-220-v-25-m3h-15-km-wal-aisi-316-33758-p-266.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX LP150M (220 V, 25 m³/h, 1.5 KM), wał AISI 316 33758

Cena	1 314,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	33758

Opis produktu

Aquaviva LX LP150M (bez prefiltra, AISI 316) - trwała pompa basenowa 1,5 KM o wydajności 25 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP150M BEZ PREFILTRA (33758)** to wzmocniona, odporna na korozję pompa basenowa o bardzo dobrym stosunku mocy do wydajności. Wyposażona w silnik o mocy **1,5 KM**, zapewnia przepływ **25 m³/h**, co sprawia, że idealnie nadaje się do średnich basenów prywatnych, zestawów filtracyjnych oraz obiegów technicznych.

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym tej wersji jest **wał silnika wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316**, charakteryzującej się bardzo wysoką odpornością na chlor, sól i agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa świetnie sprawdza się w instalacjach z wodą słoną oraz w systemach o zwiększonej zawartości środków uzdatniających.

Wersja **bez prefiltra** jest przeznaczona do instalacji z zewnętrznymi filtrami wstępnymi — koszami ssawnymi, filtrami liniowymi lub siatkowymi. Brak prefiltra zmniejsza opory przepływu i pozwala na montaż pompy w kompaktowej przestrzeni.

Najważniejsze zalety

✓ **Wydajność 25 m³/h**

Znakomita do średnich basenów i zestawów filtracyjnych 20–30 m³/h.

✓ **Moc 1,5 KM**

Odpowiednia siła tłoczenia dla instalacji o średniej długości i średnicy rur.

✓ **Wał AISI 316 - najwyższa odporność na korozję**

Idealna do:

- basenów ze słoną wodą
- basenów z elektrolizą soli
- instalacji o podwyższonym poziomie chloru

✓ **Wersja BEZ PREFILTRA**

-
- możliwość stosowania zewnętrznej filtracji wstępnej
 - mniejsze opory przepływu
 - prosty montaż w ciasnej przestrzeni

✓ Niska emisja hałasu

Stabilna i cicha praca silnika.

✓ Wytrzymała konstrukcja

Materiały odporne na UV, środki chemiczne i intensywne użytkowanie.

Zastosowanie

- średnie baseny prywatne
- instalacje z wodą słoną lub elektrolizą soli
- zestawy filtracyjne 20-30 m³/h
- obiegi techniczne z zewnętrzną filtracją wstępną
- atrakcje wodne (fontanny, kaskady)
- baseny 20-40 tys. litrów
- wymiana pomp 1-2 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP150M - BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33758
- **Moc:** 1,5 KM
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 25 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
- **Waga:** ok. 10-12 kg
- **Przeznaczenie:** baseny zewnętrzne i wewnętrzne, także z wodą słoną

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP150M bez prefiltra (AISI 316)?

To idealna pompa dla użytkowników poszukujących niezawodnego, trwałego i odpornego na korozję rozwiązania. Wzmocniona konstrukcja z wałem **AISI 316** zapewnia długowieczność nawet w najbardziej wymagających warunkach wodnych, a brak prefiltra umożliwia wykorzystanie dowolnego typu zewnętrznej filtracji wstępnej.

