Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:30

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp250t-380-v-30-m3h-25-km-wal-aisi-316-33762-p-271.html



Pompa do basenu Aquaviva LX LP250T (380 V, 30 m3/h, 2.5 KM), wał AISI 316 33762

Cena	**1 415,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**33762**

Opis produktu

Aquaviva LX LP250T (bez prefiltra, AISI 316) – trójfazowa pompa basenowa 2,5 KM o wydajności 30 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP250T BEZ PREFILTRA (33762)** to wydajne, profesjonalne urządzenie przeznaczone do średnich i dużych instalacji basenowych, szczególnie tam, gdzie woda ma podwyższoną zawartość soli lub chloru. Wyposażona w mocny silnik **trójfazowy 380 V** o mocy **2,5 KM**, zapewnia stabilny przepływ **30 m³/h**, który świetnie sprawdza się w zestawach filtracyjnych 25–35 m³/h oraz w obiegach technicznych.

Kluczową cechą pompy jest **wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316**, charakteryzującej się najwyższą odpornością na korozję. Dzięki temu model LP250T jest doskonałym rozwiązaniem dla basenów ze słoną wodą, instalacji z elektrolizą soli, a także obiegów, w których intensywnie stosowane są środki chemiczne.

Wersja **bez zintegrowanego prefiltra** pozwala na zastosowanie indywidualnie dobranych zewnętrznych filtrów wstępnych — koszy ssawnych, filtrów siatkowych czy liniowych. Rozwiązanie to zmniejsza straty hydrauliczne i zwiększa efektywność całego układu.

Najważniejsze zalety

✔ Wydajność 30 m³/h

Idealna dla średnich basenów oraz układów filtracyjnych 25–35 m³/h.

✔ Moc 2,5 KM

Zapewnia dużą siłę tłoczenia i stabilną pracę nawet w bardziej wymagających systemach.

✔ Wał silnika ze stali AISI 316

Najwyższa odporność na:

- korozję
- chlor
- sól

- agresywną chemię basenową

✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

- wyższa stabilność
- niskie nagrzewanie
- długa żywotność silnika

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- niższe opory hydrauliczne
- możliwość stosowania dowolnej filtracji wstępnej
- większa elastyczność montażowa

✔ Wysoka trwałość i odporność konstrukcji

Obudowa odporna na UV, środki chemiczne i warunki basenowe.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
- baseny ze słoną wodą i elektrolizą soli
- zestawy filtracyjne 25–35 m³/h
- obiegi techniczne z zewnętrznym prefiltracją
- atrakcje wodne (kaskady, fontanny, przeciwprądy)
- długie układy hydrauliczne
- baseny 25–60 tys. litrów
- wymiana pomp 2–3 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP250T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33762
- **Moc:** 2,5 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3 fazy)
- **Wydajność:** 30 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor, sól i chemię
- **Waga:** ok. **12–14 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe, także ze słoną wodą

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP250T bez prefiltra (AISI 316)?

To idealna pompa do instalacji, w których liczy się zarówno wysoka wydajność, jak i ekstremalna odporność na korozję. Zastosowanie wału AISI 316 oraz trójfazowego silnika sprawia, że model LP250T gwarantuje długoletnią, stabilną i bezawaryjną pracę, nawet w trudnych warunkach wodnych.