Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp300t-380-v-35-m3h-3-km-wal-aisi-316-33569-p-270.html



Pompa do basenu Aquaviva LX LP300T (380 V, 35 m3/h, 3 KM), wał AISI 316 33569

Cena	**1 555,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**33569**

Opis produktu

Aquaviva LX LP300T (bez prefiltra, AISI 316) – trójfazowa pompa basenowa 3 KM o wydajności 35 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP300T BEZ PREFILTRA (33569)** to profesjonalne i trwałe urządzenie przeznaczone do dużych instalacji basenowych, szczególnie tych wymagających wysokiej odporności na korozję. Model wyposażony jest w mocny silnik **trójfazowy 380 V** o mocy **3 KM**, który zapewnia wydajność **35 m³/h**, idealną dla systemów filtracyjnych 30–40 m³/h.

Zastosowanie **wału wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316** zapewnia maksymalną odporność na korozję, chlor, sól i agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa doskonale sprawdza się w basenach ze słoną wodą oraz instalacjach wykorzystujących elektrolizę soli.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** jest przeznaczona do systemów z zewnętrznymi filtrami wstępnymi (kosze ssawne, filtry siatkowe lub liniowe), co pozwala uzyskać niższe opory hydrauliczne, lepszą wydajność oraz łatwiejszą konfigurację instalacji.

Najważniejsze zalety

✔ Wydajność 35 m³/h

Efektywna filtracja w średnich i dużych basenach prywatnych i półkomercyjnych.

✔ Moc 3 KM – wysoka siła tłoczenia

Idealna do filtrów o przepustowości 30–40 m³/h.

✔ Wał silnika AISI 316 – najwyższa odporność na korozję

Świetny wybór do:

- basenów ze słoną wodą
- instalacji z elektrolizą soli
- basenów publicznych i intensywnych systemów chemicznych

✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

- stabilna praca pod obciążeniem
- mniejsze nagrzewanie
- wyższa żywotność silnika

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- możliwość stosowania dowolnego zewnętrznego prefiltra
- niższe straty hydrauliczne
- bardziej kompaktowa konstrukcja

✔ Solidna i odporna budowa

Obudowa odporna na UV, sól, chlor oraz agresywną chemię.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne
- baseny półkomercyjne
- baseny z wodą słoną / elektrolizą soli
- zestawy filtracyjne 30–40 m³/h
- długie i złożone trasy hydrauliczne
- atrakcje wodne: fontanny, kaskady, przeciwprądy
- systemy z zewnętrzną filtracją wstępną
- wymiana pomp 2,5–3,5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP300T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33569
- **Moc:** 3 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 35 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor, sól i chemię
- **Waga:** ok. **14–16 kg**
- **Przeznaczenie:** duże instalacje basenowe, również ze słoną wodą

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP300T bez prefiltra (AISI 316)?

To profesjonalna pompa basenowa, która łączy **wysoką wydajność**, **trwałość** oraz **odporność na trudne warunki wodne**. Idealna do instalacji, w których stosuje się elektrolizę soli lub intensywną chemię basenową. Dzięki trójfazowemu zasilaniu i konstrukcji odpornej na korozję pompa gwarantuje wieloletnią, stabilną pracę.