

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wp300-ii-220-v-45-m3h-0623-km-32589-p-265.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX WP300-II (220 V, 45 m³/h, 0.62/3 KM) 32589

Cena	1 395,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	32589

Opis produktu

Aquaviva LX WP300-II (bez prefiltra) - dwubiegowa pompa basenowa 0,62 / 3 KM o wydajności 45 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WP300-II BEZ PREFILTRA (32589)** to zaawansowana, dwubiegowa pompa basenowa zaprojektowana do dużych basenów prywatnych, półkomercyjnych oraz rozbudowanych instalacji technicznych. Dzięki pracy w dwóch trybach — **0,62 KM (bieg ekonomiczny)** oraz **3 KM (bieg maksymalny)** — pompa pozwala użytkownikowi dopasować wydajność i zużycie energii do aktualnych potrzeb systemu.

Na biegu wysokim urządzenie osiąga znakomitą wydajność **45 m³/h**, co czyni ją odpowiednią do filtrów 40-50 m³/h oraz instalacji wymagających dużej siły tłoczenia. Tryb ekonomiczny gwarantuje cichą, energooszczędną filtrację, idealną podczas nocnej pracy lub ciągłego cyklu oczyszczania.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** umożliwia stosowanie profesjonalnych filtrów wstępnych — koszy ssawnych, filtrów liniowych lub siatkowych — co zmniejsza opory przepływu i zwiększa efektywność całego układu hydraulicznego.

Pompa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność.

Najważniejsze zalety

✓ **Bardzo wysoka wydajność - 45 m³/h**

Idealna do dużych układów filtracyjnych oraz atrakcji wodnych.

✓ **Dwubiegowy silnik - 0,62 KM / 3 KM**

- bieg ekonomiczny: cicha, energooszczędna praca
- bieg pełny: maksymalna siła tłoczenia i duży przepływ

✓ **Wersja BEZ PREFILTRA**

- minimalne opory przepływu
- współpraca z zewnętrzną filtracją wstępną

-
- elastyczność montażu w małych przestrzeniach

✓ Nowoczesna, energooszczędna konstrukcja

Duże oszczędności energii w trybie niskiego biegu.

✓ Trwała obudowa

Odporna na UV, chlor, sól i środki chemiczne.

✓ Stabilna, stosunkowo cicha praca

Niska wibracja dzięki solidnej konstrukcji silnika.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne
 - baseny półkomercyjne
 - zestawy filtracyjne 40-50 m³/h
 - instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, fontanny, przeciwprądy)
 - obiegi techniczne z długimi odcinkami rur
 - instalacje zewnętrznej filtracji wstępnej
 - wymiana pomp 2,5-3,5 KM
-

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WP300-II - BEZ PREFILTRA
 - **Kod:** 32589
 - **Moc:** 0,62 / 3 KM (dwubiegowa)
 - **Zasilanie:** 220 V
 - **Wydajność:** 45 m³/h
 - **Typ:** pompa odśrodkowa dwubiegowa bez prefiltra
 - **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową
 - **Waga:** ok. 14-17 kg
 - **Przeznaczenie:** duże systemy basenowe z zewnętrzną filtracją wstępną
-

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WP300-II bez prefiltra?

To idealny model dla użytkowników potrzebujących zarówno **maksymalnej wydajności**, jak i **oszczędności energetycznej**. Pompa zapewnia pełną elastyczność pracy, wysoką trwałość oraz doskonałą kulturę pracy, nawet przy intensywnych obciążeniach.