Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wp300-ii-220-v-45-m3h-0623-km-32589-p-265.html



# Pompa do basenu Aquaviva LX WP300-II (220 V, 45 m3/h, 0.62/3 KM) 32589

| | |
|---|---|
| Cena | **1 395,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **32589** |

## Opis produktu

### Aquaviva LX WP300-II (bez prefiltra) – dwubiegowa pompa basenowa 0,62 / 3 KM o wydajności 45 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WP300-II BEZ PREFILTRA (32589)** to zaawansowana, dwubiegowa pompa basenowa zaprojektowana do dużych basenów prywatnych, półkomercyjnych oraz rozbudowanych instalacji technicznych. Dzięki pracy w dwóch trybach — **0,62 KM (bieg ekonomiczny)** oraz **3 KM (bieg maksymalny)** — pompa pozwala użytkownikowi dopasować wydajność i zużycie energii do aktualnych potrzeb systemu.

Na biegu wysokim urządzenie osiąga znakomitą wydajność **45 m³/h**, co czyni ją odpowiednią do filtrów 40–50 m³/h oraz instalacji wymagających dużej siły tłoczenia. Tryb ekonomiczny gwarantuje cichą, energooszczędną filtrację, idealną podczas nocnej pracy lub ciągłego cyklu oczyszczania.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** umożliwia stosowanie profesjonalnych filtrów wstępnych — koszy ssawnych, filtrów liniowych lub siatkowych — co zmniejsza opory przepływu i zwiększa efektywność całego układu hydraulicznego.

Pompa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność.

# Najważniejsze zalety

### ✔ Bardzo wysoka wydajność – 45 m³/h

Idealna do dużych układów filtracyjnych oraz atrakcji wodnych.

### ✔ Dwubiegowy silnik – 0,62 KM / 3 KM

- bieg ekonomiczny: cicha, energooszczędna praca
- bieg pełny: maksymalna siła tłoczenia i duży przepływ

### ✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- minimalne opory przepływu
- współpraca z zewnętrzną filtracją wstępną

- elastyczność montażu w małych przestrzeniach

### ✔ Nowoczesna, energooszczędna konstrukcja

Duże oszczędności energii w trybie niskiego biegu.

### ✔ Trwała obudowa

Odporna na UV, chlor, sól i środki chemiczne.

### ✔ Stabilna, stosunkowo cicha praca

Niska wibracja dzięki solidnej konstrukcji silnika.

# Zastosowanie

- duże baseny prywatne
- baseny półkomercyjne
- zestawy filtracyjne 40–50 m³/h
- instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, fontanny, przeciwprądy)
- obiegi techniczne z długimi odcinkami rur
- instalacje zewnętrznej filtracji wstępnej
- wymiana pomp 2,5–3,5 KM

# Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WP300-II – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 32589
- **Moc:** 0,62 / 3 KM (dwubiegowa)
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 45 m³/h
- **Typ:** pompa odśrodkowa dwubiegowa bez prefiltra
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową
- **Waga:** ok. **14–17 kg**
- **Przeznaczenie:** duże systemy basenowe z zewnętrzną filtracją wstępną

# Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WP300-II bez prefiltra?

To idealny model dla użytkowników potrzebujących zarówno **maksymalnej wydajności**, jak i **oszczędności energetycznej**. Pompa zapewnia pełną elastyczność pracy, wysoką trwałość oraz doskonałą kulturę pracy, nawet przy intensywnych obciążeniach.