Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wtb300t-380-v-60-m3h-4-km-wal-aisi-316-33764-p-273.html



Pompa do basenu Aquaviva LX WTB300T (380 V, 60 m3/h, 4 KM), wał AISI 316 33764

Cena	**2 462,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**33764**

Opis produktu

Aquaviva LX WTB300T (bez prefiltra, AISI 316) – trójfazowa pompa basenowa 4 KM o wydajności 60 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WTB300T BEZ PREFILTRA (33764)** to wyjątkowo mocne i profesjonalne urządzenie przeznaczone do dużych instalacji basenowych, atrakcji wodnych oraz systemów technicznych o wysokich przepływach. Dzięki silnikowi **trójfazowemu 380 V** o mocy **4 KM**, pompa osiąga imponującą wydajność **60 m³/h**, co czyni ją doskonałym wyborem do filtracji dużych basenów i pracy w systemach wymagających intensywnej cyrkulacji.

Model wyróżnia się zastosowaniem **wału silnika ze stali nierdzewnej AISI 316**, który zapewnia najwyższą odporność na korozję, sól, chlor oraz agresywną chemię basenową. To sprawia, że pompa idealnie nadaje się do instalacji z elektrolizą soli oraz basenów pracujących w trudnych warunkach wodnych.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** pozwala na stosowanie zewnętrznych filtrów wstępnych — takich jak kosze ssawne, filtry siatkowe czy liniowe — co zwiększa wydajność układu i pozwala ograniczyć straty hydrauliczne.

Najważniejsze zalety

✔ Wysoka wydajność – 60 m³/h

Idealna do dużych basinów i instalacji technicznych o dużym przepływie.

✔ Moc 4 KM – ogromna siła tłoczenia

Świetna do systemów z długimi i szerokimi trasami orurowania.

✔ Wał ze stali AISI 316 – ekstremalna odporność na korozję

Dedykowana do:

- basenów ze słoną wodą
- instalacji z elektrolizą soli
- obiegów narażonych na intensywną chemię

✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

- stabilna praca pod dużym obciążeniem
- minimalne nagrzewanie
- wysoka żywotność silnika

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- kompatybilność z dowolnym zewnętrznym filtrem wstępnym
- mniejsze opory przepływu
- większa elastyczność montażu

✔ Mocna, trwała konstrukcja

Obudowa odporna na UV, chlor, sól i intensywną eksploatację.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne i półkomercyjne
- baseny publiczne i hotelowe
- zestawy filtracyjne 50–70 m³/h
- systemy atrakcji wodnych: wodospady, przeciwprądy, gejzery
- instalacje techniczne z długimi i szerokimi rurociągami
- baseny ze słoną wodą / elektrolizą soli
- systemy z zewnętrzną filtracją wstępną
- wymiana pomp 3,5–5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WTB300T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33764
- **Moc:** 4 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 60 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa dużej wydajności
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor, sól i środki chemiczne
- **Waga:** ok. **20–24 kg**
- **Przeznaczenie:** duże i wymagające instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WTB300T bez prefiltra (AISI 316)?

To pompa klasy profesjonalnej, zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Łączy **ekstremalną odporność na korozję**, **wysoką wydajność** oraz **trwałość**, której oczekuje się od urządzeń stosowanych w dużych basenach publicznych i systemach technicznych. Idealna do wody słonej i intensywnie chlorowanej.