

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-wtc150-ca-220-v-24-m3h-15-km-19453-p-253.html>

Pompa do basenu Aquaviva WTC150-CA (220 V, 24 m³/h, 1.5 KM) 19453



Cena	885,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	19453

Opis produktu

Aquaviva WTC150-CA (bez prefiltra) - wydajna pompa basenowa 1,5 KM o przepływie 24 m³/h

Pompa **Aquaviva WTC150-CA BEZ PREFILTRA (19453)** to wydajne i solidne urządzenie stworzone do średnich i dużych basenów prywatnych, systemów technicznych oraz instalacji wymagających stabilnego przepływu wody. Dzięki mocy **1,5 KM** i wysokiej wydajności **24 m³/h**, pompa doskonale sprawdza się w zestawach filtracyjnych, obiegach z atrakcjami wodnymi i dłuższych układach rurowych.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** jest przeznaczona do instalacji, w których filtracja wstępna znajduje się w innym miejscu układu — np. w filtrze siatkowym, koszu ssawnym lub w module filtracyjnym urządzenia zewnętrznego. Brak prefiltra w pompie zmniejsza opory hydrauliczne i zwiększa efektywność przepływu, a jednocześnie pozwala na montaż w mniejszych pomieszczeniach technicznych.

Pompa WTC150-CA została wykonana z trwałych materiałów odpornych na chlor, UV oraz agresywną chemię basenową. Silnik cechuje się wysoką kulturą pracy, niską emisją hałasu oraz zdolnością do pracy ciągłej, co jest szczególnie ważne w większych instalacjach.

Najważniejsze zalety

✓ Wysoka wydajność - 24 m³/h

Idealna do średnich i dużych basenów oraz do zestawów filtracyjnych o dużej przepustowości.

✓ Moc 1,5 KM - solidna siła tłoczenia

Odpowiednia do obiegów z atrakcjami wodnymi oraz średnich i długich instalacji hydraulicznych.

✓ Wersja BEZ PREFILTRA

- niższe opory przepływu
- możliwość zastosowania zewnętrznych filtrów wstępnych
- kompaktowa zabudowa i łatwiejszy montaż

✓ Stabilna i cicha praca

Silnik charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i wibracji.

✓ Wytrzymała konstrukcja

Odporność na UV, chlor, słońca i agresywną wodę basenową.

✓ Idealna do intensywnej pracy

Przystosowana do regularnej i długotrwałej eksploatacji.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny ogrodowe
 - baseny panelowe, betonowe i foliowe
 - obiegi z filtracją wstępną zewnętrzną
 - zestawy filtracyjne 20-30 m³/h
 - baseny o pojemności 25-40 tys. litrów
 - instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, fontanny, przeciwprądy)
 - wymiana pomp 1-2 KM
-

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva WTC150-CA – BEZ PREFILTRA
 - **Kod:** 19453
 - **Moc:** 1,5 KM
 - **Zasilanie:** 220 V
 - **Wydajność:** 24 m³/h
 - **Typ:** pompa odśrodkowa basenowa
 - **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chemię i chlor
 - **Waga:** ok. 10-12 kg
 - **Przeznaczenie:** średnie i duże układy filtracyjne bez wbudowanej filtracji wstępnej
-

Dlaczego warto wybrać Aquaviva WTC150-CA bez prefiltra?

To niezawodne urządzenie stworzone do bardziej wymagających układów technicznych, w których zewnętrzna filtracja wstępna pozwala uzyskać wyższą wydajność hydrauliki. Zapewnia doskonały przepływ, trwałość oraz cichą pracę – idealna dla średnich i większych domowych instalacji basenowych.